

# ARISLUX-TRFled2000



DP080415BI



## A.R.I.S. spa

Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali  
strada Cascina Bertola 10 - regione Poligono  
10040 Lombardore - Torino - Italy  
tel +39 011 9956150 fax +39 011 9956205  
[www.aris-spa.it](http://www.aris-spa.it) [info@aris-spa.it](mailto:info@aris-spa.it)

Le informazioni riportate sono a titolo informativo. La società A.R.I.S. SpA si riserva di variarle in qualunque momento, senza preavviso. La riproduzione, anche parziale, è vietata.  
Information contained in this document is to be considered **company commercial sensitive**.  
Disclosure to third parties or reproduction, even partial, is not allowed. Specification subject to change without notice.





## ARISLUX-TRFled2000

### Caratteristiche

- 8 lampade led da 250W
- superficie illuminata pari a ~ 900 m<sup>2</sup> (con luminosità media a terra di ~ 20 lux)
- gruppo elettrogeno 6 kVA (in continua)
- palo telescopico idraulico in posizione verticale, rotazione 350°
- palo telescopico ad estensione rapida, completamente automatico per la totale lunghezza di 9 metri
- impianto di sicurezza idraulico automatico
- serbatoio carburante da 140 litri per circa 160 ore di autonomia
- livello sonoro 60 dB(A) @ 7 metri
- olio bio-degradabile nell'impianto idraulico
- 4 stabilizzatori estensibili
- 1 presa monofase 16 A - 220 V
- porta attrezzi.

### Features

- 8 ea 250 W led lamps
- ~ 900 sqm illuminated area (average brightness on the ground around 20 lux)
- 6 kVA(continued) generator
- hydraulic telescopic mast, vertical position, 350° rotation
- quick extension telescopic mast, fully automatic, 9 m overall length
- automatic hydraulic safety system
- 140 l fuel tank, ~ 160 hrs range
- 60 dB(A) @ 7 m sound level
- hydraulic system with biodegradable oil
- 4 ea extensible stabilizers
- 1 ea 16 A -220 V single phase plug
- tool compartment.

Motore Engine	Perkins	Palo telescopico- altezza max Telescopic mast - Max height	9 m in acciaio zincato zinc plated steel
		Rotazione palo telescopico Telescopic mast rotation	350°
Gruppo Elettrogeno Generator	6 kVA	Tempo estens./abbassam. Extension time / lowering	11/19 secondi 11/19 seconds
Capacità serb.carburante Fuel tank capacity	140 l	Estensione palo telescopico Telescopic mast extension	idraulico hydraulic
Consumo carburante Fuel consumption	~ 0,875 l/h	Fari Head lamps	8x250W 230 V led led
Autonomia Range	~ 160 h		
Prese di uscita potenza Output power plugs	1x16 A - 230 V	Numero di sezioni Sections	7
Impianto idraulico Hydraulic system	olio biodegradabile biodegradable oil	Stabilizzatori Stabilizers	4 manuali 4 manual
Livello sonoro Noise level	60 dB(A) @ 7 m	Dim. (estens.completa) Dimensions (overall extension)	2,45x2,8x9,2 m
Dimensioni per trasporto Dimensions for transportation	2,45x1,3x2,3 m	Peso con serbatoio vuoto Weight with empty tank	~ 1100 kg
Peso con serbatoio pieno Weight with full tank	~1220 kg		



# ARIS LUX

