



ARISATL-MP329R1



ARISATL-MP329R1

ARISATL-MP329R1 sistema per lo svuotamento di aree allagate allestito su un rimorchio a 1 asse off road e composto da:

- rimorchio off road omologato
 - timone di traino regolabile in altezza 690÷1060 mm (a vuoto)
 - occhione intercambiabile
 - sistema di stazionamento ruotino anteriore ripiegabile
 - pneumatici 2 martinetti telescopici posteriori
 - portata 7.50 R16 M+S
 - MTT 1460 kg
 - 2000 kg
- motopompa diesel insonorizzata
 - capacità di svuotamento 329 m³/h
 - prevalenza massima ca. 22 m
 - passaggio corpi solidi ca. 75 mm
 - pressione massima 4,8 bar
 - diametro bocca di aspirazione e mandata 150 mm
 - autonomia ca. 40 h
- 4 manichette aspirazione raccordate 152 mm x 2 m
- 1 pescante DN150 con raccordo sferico F
- 1 curva di raccordo 90° DN 150
- 3 faretti a led montati su palo telescopico pneumatico
- 1 faretto led posteriore

Accessori:

Manichette di mandata appiattibili raccordate 152 mm x 25 m in ceste porta materiale in acciaio zincato.



A.R.I.S. spa

Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali
strada Cascina Bertola 10 - regione Poligono
10040 Lombardore - Torino - Italy
tel +39 011 9956150 fax +39 011 9956205
www.aris-spa.it info@aris-spa.it

Le informazioni riportate sono a titolo informativo. La società A.R.I.S. SpA si riserva di variarle in qualunque momento, senza preavviso: La riproduzione, anche parziale, è vietata.

Information contained in this document is to be considered company commercial sensitive. Disclosure to third parties or reproduction, even partial, is not allowed. Specification subject to change without notice.