

ARISFIRE-AIB400s



A.R.I.S. spa
Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali
strada Cascina Bertola 10 - regione Poligono
10040 Lombardore - Torino - Italy
tel +39 011 9956150
fax +39 011 9956205
www.aris-spa.it
info@aris-spa.it

Le informazioni riportate sono a titolo informativo. La società A.R.I.S. SpA si riserva di variarle in qualunque momento, senza preavviso. La riproduzione, anche parziale, è vietata.
Information contained in this document is to be considered company **commercial sensitive**.
Disclosure to third parties or reproduction, even partial, is not allowed. Specification subject to change without notice.

DP3000910bil



ARISFIRE-AIB400s



ARISFIRE-AIB400s

- ARISFIRE-AIB400s** è un veicolo allestito per l'antincendio boschivo/Protezione Civile con caratteristiche innovative:
- modulo antincendio **BREVETTATO scarrabile** realizzato con struttura in acciaio inox, installato all'interno del cassone del pick-up
 - motopompa diesel da 7 kW con avviamento elettrico autoadescente da 70 litri/min a 40/50 bar (modulabile) e scarrabile dal serbatoio
 - serbatoio acqua in acciaio inox della capacità di ca 400 litri con paratie frangiflutto e sfianto orientabile
 - dispositivi di erogazione:
 - 1 o 2 naspi (50 m da ½") con abbinata lancia mitra a getto pieno e nebulizzata (gittata ca 18 m)
 - 1 attacco per manichetta UNI 25
 - dispositivi di rifornimento serbatoio con tubo corrugato da 7 m a depressione mediante pompa A.P. e bocca di riempimento da idrante UNI 45 ed aspirazione in depressione da bocca UNI 45
 - peso a secco di ca 250 kg
 - dispositivo di segnalazione acustica e visiva integrato composto da sirena bitonale, lampeggianti blu, fari di lavoro da 55 W orientabile di 360°.

Accessori opzionali: scala estraibile, verricello anteriore, differenziale posteriore bloccabile manualmente (autobloccante LSD standard).

- ARISFIRE-AIB400s** is a vehicle for fire fighting and Civil Protection needs with innovative features such as:
- patented movable fire fighting module, with stainless steel structure and installed inside the pick up body
 - 7 kW Diesel motor pump, self-priming, 70 l/min @ 40/50 bar (adjustable) with electric starting, movable from the tank
 - 400 l stainless steel water tank equipped with breakwater bulkheads and adjustable vent
 - supplying devices:
 - one or two fire hose (50 m, ½") with associated nozzle for full or atomized jet (18 m range)
 - one connection for UNI 25 fire hose.
 - tank supplying devices with 7 m corrugated pipe, vacuum operated with high pressure pump and filling hydrant (UNI 45) and vacuum suction from UNI 45 hydrant
 - dry weight: 250 kg
 - integrated acoustic and visual signalling device made of two-tone siren, blue flashing light, 55 W 360° revolving working projectors.

Optional accessories: ladder, front winch, manually lockable rear differential (standard LSD self-locking).



ARIS
FIRE

