

ARISLUX-TRF4000



DP2209 10h1



A.R.I.S. spa
Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali
strada Cascina Bertola 10 - regione Poligono
10040 Lombardore - Torino - Italy
tel +39 011 9956150
fax +39 011 9956205
www.aris-spa.it
info@aris-spa.it

Le informazioni riportate sono a titolo informativo. La società A.R.I.S. SpA si riserva di variarle in qualunque momento, senza preavviso. La riproduzione, anche parziale, è vietata.
Information contained in this document is to be considered company commercial sensitive.
Disclosure to third parties or reproduction, even partial, is not allowed. Specification subject to change without notice.

ARISLUX-TRF4000

Caratteristiche

- 4 lampade agli ioduri metallici da 1000 W
- gruppo elettrogeno 6,4 kW (in continua)
- palo telescopico idraulico in posizione verticale, rotazione 350°
- palo telescopico ad estensione rapida, completamente automatico per la totale lunghezza di 9 metri
- impianto di sicurezza idraulico automatico
- serbatoio carburante da 135 litri per circa 75 ore di autonomia
- livello sonoro 60 dB(A) @ 7 metri
- olio bio-degradabile nell'impianto idraulico
- 4 stabilizzatori estensibili
- 2 prese monofase 16 A - 220 V
- porta attrezzi.

Features

- 4 1000 W metallic iodide lamps
- continous 6,4 kW generator
- hydraulic telescopic mast, vertical position, 350° rotation
- quick extent telescopic mast, fully automatic for 9 m overall length
- automatic hydraulic safety system
- 135 l fuel tank, ~ 75 hours range
- 60 dB(A) @ 7 m noise level
- hydraulic system with biodegradable oil
- 4 extensible stabilizers
- 2 16 A -220 V single phase plugs
- tool compartment.

PRP/potenza di emergenza Emergency power	8 kVA/8,8 kVA	Palo telescopico- altezza max Telescopic mast - Max height	9 m in acciaio zincato zinc plated steel
Motore Engine	Perkins	Rotazione palo telescopico Telescopic mast rotation	350°
Gruppo Elettrogeno Generator	6,4 kW	Tempo estens./abbassam. Extension time / lowering	15 secondi 15 second
Capacità serb.carburante Fuel tank capacity	135 l	Estensione palo telescopico Telescopic mast extension	idraulico hydraulic
Consumo carburante Fuel consumption	1,8 l/h	Fari Head lamps	4x1000 W 230 V ioduri metallici metallic iodide
Autonomia Range	~ 75 h		
Prese di uscita potenza Output power plugs	2x16 A - 230 V	Numero di sezioni Sections	7
Impianto idraulico Hydraulic system	olio biodegradabile biodegradable oil	Stabilizzatori Stabilizers	4 manuali 4 manual
Livello sonoro Noise level	60 dB(A) @ 7 m	Dim. (estens.completa) Dimensions (overall extension)	2,45x2,8x9,2 m
Dimensioni per trasporto Dimensions for transportation	2,45x1,3x2,3 m	Peso con serbatoio vuoto Weight with empty tank	1030 kg
Peso con serbatoio pieno Weight with full tank	1200 kg		



ARIS LUX

